



Uponor

Теплоизолированные трубы Uponor Ecoflex Quattro Midi

Оптимальное решение для коттеджного строительства

Экофлекс Кватро Миди



4 трубы: подающая и обратная отопления, подающая и циркуляция горячего водоснабжения

- 1 Защитный кожух (полиэтилен высокой плотности)
- 2 Теплоизоляция (вспененный сшитый полиэтилен РЕ-Х с закрытыми порами)
- 3 Напорные трубы (сшитый полиэтилен РЕ-Ха)

Uponor Ecoflex

1086836	Труба Uponor Ecoflex Quattro Midi	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/140
1086837	Труба Uponor Ecoflex Quattro Midi	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/140
1086838	Uponor Ecoflex резиновый концевой уплотнитель Quattro 20+25+32/140	



95°C



6/10 бар

Экофлекс Кватро Миди

- Простая технология соединения с помощью фитингов Wipex
- Быстрый монтаж готового изделия (25 метров: 2 монтажника, 30 минут*)
- Высокая гибкость, Минимальный радиус изгиба – 0,7 м
- Глубина заложения от 0,4 м

* Без учета земляных работ



Uponor Wipex

1018329	Uponor Wipex зажимной наконечник PN6 32x2,9-G1"HP
1018328	Uponor Wipex зажимной наконечник PN6 25x2,3-G1"HP
1018336	Uponor Wipex зажимной наконечник PN10 25x3,5-G1"HP
1085371	Uponor FPL-X зажимной штуцер с наружной резьбой PEX DR 20x2,8-1"HP



Экофлекс Кватро Миди



- Минимум тепловых потерь
- Надежность и долговечность:
не требует обслуживания
- Срок службы – 50 лет

The image shows the interior of a large-scale construction project. On the left, a glass dome structure is under construction, with scaffolding and blue safety netting visible. The main area is a vast hall with a high ceiling, supported by several tall, white, cylindrical concrete columns. The walls are made of large, grey concrete panels. The floor is covered with a dense grid of white rebar, held up by small concrete spacers, indicating preparation for a concrete pour. In the background, there are some construction materials and a person standing near a doorway. The lighting is a mix of natural light from the dome and artificial light from the interior.

uronor

Спасибо за внимание